



Les commandes en ligne d'Outlook

OUTLOOK

Utilisation de lignes de commande

Pour utiliser des commutateurs, dans le menu Démarrer, tapez la commande Exécuter:

Outlook / commutateur

Occasionnellement, vous aurez besoin d'utiliser le chemin d'accès complet à Outlook, de sorte que la ligne de commande ressemble à:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe" commutateur /

Notes: Avant d'utiliser un commutateur de ligne de commande, vous devez fermer Outlook et vérifiez qu'il est fermé dans les processus du Gestionnaire des tâches de l'onglet.

Les chemins qui comprennent des espaces entre les mots doivent être entre guillemets (") et sont sensibles à la casse. Vous aurez besoin du chemin d'accès complet si vous créez des raccourcis bureau.

Si vous utilisez Vista, vous pouvez taper la ligne de commande dans le champ Rechercher du menu Démarrer ou le type Exécuter pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter. La touche Windows + R permettra également d'ouvrir la boîte de dialogue Exécuter dans Windows XP et Vista.

Commutateurs

/A

Crée un élément avec le fichier spécifié en pièce jointe.

Utilisation:

Outlook / a "C: \ Mes documents \ labels.doc"

Si aucun type d'élément est précisé, sous forme IPM.Note est supposé. Ce commutateur ne peut pas être utilisé avec les classes de message qui ne sont pas basées sur Outlook.

/Altvbamfilename

Ouvre le programme VBA spécifié dans otmfilename, Plutôt que de% AppData% \ Microsoft \ Outlook VbaProject.OTM \. Utilisez ce commutateur lorsque vous avez besoin pour exécuter des macros pas dans votre fichier VBAProject.

/Autorun macroname

Ouvre Outlook et exécute immédiatement la macro spécifiée dans macroname.

/C MessageClass

Crée un nouvel élément de la classe de message spécifié, fonctionne pour n'importe quel formulaire MAPI valide.

Exemples:

IPM.Activity c / crée une entrée de journal

ipm.appointment c / crée un rendez-vous

ipm.contact c / crée un contact

ipm.note c / crée un message e-mail

IPM.StickyNote c / crée une note

IPM.Task c / crée une tâche

/Checkclient

Demande le gestionnaire par défaut de l'e-mail, des nouvelles, et les contacts.

/Cleanclientrules

Démarre Outlook et supprime les règles basées sur le client. Les utilisateurs de comptes utilisés par les non-Exchange.

/Cleandmrecords

Supprime les enregistrements de connexion enregistrés lorsqu'un directeur ou un délégué décline une réunion. Utilisé par les comptes Exchange Server.



Les commandes en ligne d'Outlook

/ Cleanfinders

Supprime les dossiers de recherche de la banque Microsoft Exchange Server.

/ Cleanfreebusy

Efface et régénère les informations de disponibilité. Ce commutateur peut être utilisé que lorsque vous êtes en mesure de se connecter à votre serveur Microsoft Exchange.

/ Cleanprofile

Supprime les clés de profil non valides et recrée les clés de Registre par défaut le cas échéant.

cleanpst /

Lance Outlook avec un fichier de dossiers personnels propre fichier (. Pst)

/ Cleanreminders

Efface et régénère les rappels.

/ Cleanrules

Démarre Outlook et supprime le client et des règles basées sur le serveur.

/ CleanSchedPlus

Supprime toutes les données Schedule + (disponibilité, autorisations et fichier. CAL) à partir du serveur et permet aux informations de disponibilité du calendrier Outlook pour être utilisés et consultés par tous les utilisateurs de Schedule + 1.0.

/ Cleanserverrules

Démarre Outlook et supprime les règles basées sur le serveur. Utilisé uniquement avec des comptes Exchange Server.

/ Cleansniff

Remplace le lock-out de programmation qui détermine laquelle de vos ordinateurs (lors de l'exécution d'Outlook en même temps) des processus éléments de réunion. Le processus de verrouillage permet de prévenir la répétition des messages de rappel. Ce commutateur supprime le lock-out sur l'ordinateur, il est utilisé, permettant Outlook pour traiter les éléments de réunion.

/ Cleansubscriptions

Supprime les messages d'abonnement et les propriétés des fonctions d'abonnement. Utilisé avec des alertes SharePoint.

/ Cleanviews

vues par défaut Restaure. Utiliser avec prudence, car tous les affichages personnalisés que vous avez créé sont perdus.

/ Designer

Démarre Outlook sans Déterminer si Outlook doit être le client par défaut dans la première manche.

/ Enrobage

Ouvre le fichier de message spécifié (. Msg) comme une incorporation OLE. Également utilisé sans paramètres de ligne de commande standard OLE co-crée.

/ Explorer

Ouvre la nouvelle fenêtre dans "explorateur" mode (barre de liens sur).

/ F msgfilename

Ouvre le fichier de message spécifié (. Msg) ou Microsoft Office Saved Search (. Oss).

/ FirstRun

Démarre Outlook comme s'il s'agissait d'exécuter pour la première fois.

/ Dossier

Ouvre une nouvelle fenêtre dans "dossier" mode (volet de navigation au large).

/ HOL holfilename

Ouvre le fichier. Hol fichier.

/ Ical icsfilename

Ouvre le fichier. Ics.

/ ImportPRF prffilename

Démarre Outlook et ouvre / importe le profil défini MAPI (*. prf). Si Outlook est déjà ouvert, les files d'attente le profil à importer sur le lancement prochain nettoyage.



Les commandes en ligne d'Outlook

/ L olkfilename

Ouvre le fichier. Olk.

/ Launchtraininghelp réfbien

Ouvre une fenêtre d'aide à la rubrique d'aide spécifié dans réfbien.

/ M EmailName

Fournit un moyen pour l'utilisateur d'ajouter un nom d'e-mail à l'élément. Utilisez l'adresse complète ou location alias résoudre. Seules les œuvres en liaison avec le paramètre / c de ligne de commande.

Utilisation:

Outlook.exe ipm.note c // m test@poremsky.com

Outlook.exe ipm.note c // m dianep

/ Nocustomize

Démarre Outlook sans charger Outcmd.dat (barres d'outils personnalisées). Avec les anciennes versions d'Outlook le fichier *. fav ne se charge pas.

/ Noextensions

Démarre Outlook avec les extensions désactivées mais répertoriées dans le Gestionnaire de compléments.

/ Nopollmail

Démarre Outlook sans vérifier le courrier électronique au démarrage.

/ Nopreview

Démarre Outlook avec le volet de lecture désactivé et supprime l'option de la Vue menu.

/ P msgfilename

Imprime le message spécifié (. Msg). Ne fonctionne pas avec HTML.

/ Profile ProfileName

Charge le profil spécifié. Si votre nom de profil contient un espace, placez le nom de profil entre guillemets.

/ Profils

Ouvre la Choix d'un profil boîte de dialogue quelle que soit la Options la mise sur le Outils menu.

/ Recycle

Démarre Outlook en utilisant une fenêtre Outlook existante, s'il en existe un. Peut être utilisé en combinaison avec / Explorer / ou dossier. Le raccourci Outlook dans la barre de lancement rapide utilise le / recycle interrupteur.

/ Resetfoldernames

Réinitialise les noms de dossier par défaut (comme Boîte de réception ou Éléments envoyés) Par défaut des noms dans le langage courant Office interface utilisateur.

Par exemple, si vous devez d'abord vous connecter à votre boîte aux lettres Outlook à l'aide d'une interface utilisateur de Russie, les noms russes dossier par défaut ne peut être renommé. Pour changer les noms de dossier par défaut dans une autre langue comme le japonais ou en anglais, vous pouvez utiliser ce commutateur pour réinitialiser les noms de dossier par défaut après avoir changé la langue de l'interface utilisateur ou l'installation d'une version linguistique différente de Microsoft Outlook.

/ Resetfolders

Restaure les dossiers manquants pour l'emplacement de remise par défaut.

/ Resetnavpane

Efface et régénère le volet de navigation pour le profil actuel. Supprime tous les raccourcis et dossiers favoris. A le même effet que la suppression profilename.xml dans votre répertoire utilisateur.

/ Rpcdiag

Ouvre Outlook et affiche l'appel de procédure distante (RPC) de dialogue état de la connexion.

/ S nom de fichier

Charge les raccourcis fichier spécifié (. FAV). Utiliser pour charger les fichiers *. fav créé dans les versions antérieures d'Outlook.



Les commandes en ligne d'OutLook

/ Safe

Démarre Outlook sans extensions, volet de lecture, ou la personnalisation barre d'outils.

/ Safe: 1

Démarre Outlook avec le volet de lecture désactivé. Nouveau sur Outlook 2003.

/ Safe: 2

Démarre Outlook sans vérifier le courrier électronique au démarrage. Nouveau sur Outlook 2003.

/ Safe: 3

Démarre Outlook avec les extensions désactivées mais répertoriées dans le Gestionnaire de compléments.

/ Safe: 4

Démarre Outlook sans charger Outcmd.dat (barres d'outils personnalisées) et le fichier *. fav.

/ Select foldername

Démarre Outlook et ouvre le dossier spécifié dans une nouvelle fenêtre.

Utilisation:

"C: \ Program Files \ Microsoft Office \ Office11 \ Outlook.exe" / select outlook: calendar

Outlook / select "Outlook: Boîte de réception \ anciens messages"

/ Sniff

Démarre Outlook et les forces de la détection de nouvelles demandes de réunion dans le Boîte de réception, Et ajoute ensuite à l'agenda.

/ T oftfilename

Ouvre le fichier. Oft.

/ V vcfilename

Ouvre le fichier. Vcf.

/ Vcal vcsfilename

Ouvre le fichier. Vcs fichier.

/ X xnkfilename

Ouvre le fichier. Xnk.

Pour le message d'erreur : « Impossible de démarrer Microsoft Office Outlook. Impossible d'ouvrir la fenêtre Outlook. Données XML incorrectes. Impossible de charger l'affichage. »

Essayer la ligne de commande (CMD) : ***outlook.exe /resetnavpane***

Voir aussi sur <http://faq-outlook.fr/> et sur <http://www.outlook-tips.net/>